

# 微差圧計・パーティクルカウンタ

## 微粒子測定器 TSI社製パーティクルカウンタ

フィルタテスト、清浄度測定以外にもHDDやマイクロモータなどの発塵テストなど多様なニーズに対応できます。

### 特長

- 手軽に使用できるハンドヘルドのAeroTrak9303、9306。
- 大流量ポータブルタイプ(AeroTrak 9310/9350)。0.1 $\mu$ m用9110、0.5 $\mu$ m用9510/9550もあります。

#### ■ AeroTrak9303

大流量ハンディタイプ  
英語表示

計測粒径範囲( $\mu$ m)	0.3~5.0
光源	レーザーダイオード
サンプリング量( $\ell$ /min)	2.83
最大可測粒子濃度	2,000,000
電源	100~240VAC
外寸(mm)	62(H) $\times$ 110(W) $\times$ 230(D)
重量(kg)	0.58(バッテリー含む)



#### ■ AeroTrak9306

大流量ハンディタイプ  
日・英・中(他4か国語)

計測粒径範囲( $\mu$ m)	0.3~10.0
光源	レーザーダイオード
サンプリング量( $\ell$ /min)	2.83
最大可測粒子濃度	2,000,000
電源	100~240VAC
外寸(mm)	76(H) $\times$ 114(W) $\times$ 254(D)
重量(kg)	1.0(バッテリー含む)



#### ■ AeroTrak9310/9350

大流量ポータブルタイプ  
6粒径チャンネル

計測粒径範囲( $\mu$ m)	0.3~10.0
光源	半導体レーザー
サンプリング量( $\ell$ /min)	2.83/50
最大可測粒子濃度	400,000/250,000
電源	110~240VAC
外寸(mm)	256(H) $\times$ 176(W) $\times$ 261(D)
重量(kg)	5.4(バッテリー含む)

